


Sanijet bidet

ABATTANT AVEC DOUCHETTE ET COMMANDE LATÉRALE

✓ Rapide et facile à installer !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sanijet bidet	
Dispositif de lavage	1 douchette réglable pour la toilette familiale Réglage de la température et de la pression de l'eau
Nettoyage	Fonction de nettoyage de la douchette
Poids	1 kg
Dimensions L x p	360 x 436 mm
Gencod	3308815013008

Abattant compatible avec la plupart des cuvettes du marché :

ALLIA : Jaipur, Jazz, Lovely, Prima CDI, Prima 4x4, Publica, Bastia
DURAVIT : Darling, Duraplus (suspendue), Foster, Duravital
IDEAL STANDARD : San Remo
JACOB DELAFON : Brive 2, Brive Plus, Odeon, Patio
PORCHER : P4818, P4829, P9618, P9619
VILLEROY ET BOCH : Targa Classic

Liste non exhaustive.

- Aucune connexion électrique nécessaire
- 3 fonctions pour un lavage en toute simplicité :
 - Réglage de la température de l'eau (connexion à l'eau chaude)
 - Réglage de la pression de l'eau
 - Nettoyage de la douchette



Retrouvez l'ensemble de notre gamme sur
www.sanilife.fr

Et découvrez nos produits labellisés AFISB BIEN VIVRE.
Ce label certifie que ce sont des produits de qualité, destinés
à apporter un confort optimal aux personnes à mobilité réduite.



" L'innovation Sanijet offre non seulement la promesse d'une hygiène parfaite et d'un bien-être quotidien, mais permet aussi aux personnes à mobilité réduite de retrouver leur autonomie et donc leur dignité, grâce à une utilisation simple et sans effort. "

SFA

Service prescription Tél. : 01 44 82 39 11 – Fax : 01 44 82 39 72
Service commercial Tél. : 01 44 82 39 10 – Fax : 01 44 82 39 01

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT 8, rue d'Aboukir - 75002 Paris - FRANCE

SFA

SANILife



NOUVEAUTÉ

WC-douche Sanijet

Hygiène et bien-être en toute sérénité

Sanijet

WC SUSPENDU MULTIFONCTIONS

✓ Plus qu'un WC, un partenaire bien-être !



TVA à 5,5%*
ET CRÉDIT D'IMPÔT
jusqu'à 10 000 €**

Télécommande



■ Le WC suspendu Sanijet est facile d'utilisation grâce à sa télécommande ergonomique.

Par simple pression sur un bouton, vous déclenchez le **lavage familial** ou le **lavage féminin**, pour un nettoyage complet et adapté.

Vous pouvez ajuster la **température** de l'eau, de l'air lors du séchage, et de votre siège pour plus de **confort**.

L'autonettoyage des douchettes ainsi que l'abattant antibactérien assurent une **propreté** irréprochable.

Grâce au détecteur de présence, l'appareil ne se met en marche que lorsqu'une personne est assise.

Compatible avec le SanimaticWC / Compatible avec le broyeur Saniwall pro

Sanijet seat

ABATTANT ADAPTABLE MULTIFONCTIONS



✓ Une solution accessible pour allier confort et autonomie !



TVA à 5,5%*
ET CRÉDIT D'IMPÔT
jusqu'à 10 000 €**

Télécommande



■ Cet abattant facile à installer se veut simple et ergonomique.

Le Sanijet Seat dispose de toutes les fonctions nécessaires à une utilisation confortable : **deux douchettes**, une pour l'hygiène familiale et une pour l'hygiène féminine, une fonction de **séchage**, et la possibilité de régler la **température** du siège, de l'eau, et de l'air.

Parfaitement **hygiénique**, grâce à l'autonettoyage des douchettes et son abattant antibactérien, il dispose également d'une fonction de **désodorisation**.

Sanijet seat fonctionne également avec un détecteur de présence.

Abattant compatible avec la plupart des cuvettes du marché :

ALLIA : Prima CDI, Prima 4 x 4, Bastia, Jazz, Paracelsus, Chamade, Desirade
DURAVIT : Duraplus, 2ND Floor
PORCHER : P2314, P2315, P4818
ROCA : Nexo suspendue, Giralda sur pied avec réservoir, Happening suspendue
VILLEROY ET BOCH : Century, Architectura, Solaya
Liste non exhaustive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Sanijet	Sanijet Seat
Tension	AC220/240V 50 Hz	
Dispositif de lavage	Toilette familiale : 1.2L/min max Toilette intime féminine : 1.3L/min max 1,3 L	Toilette familiale et toilette intime féminine : 1L/min 1L
Température de l'eau	Variable : Sans chauffage, 34°C, 38°C ou 40°C	Variable : Sans chauffage, 34°C, 37°C ou 40°C
Température du siège	Variable : Sans chauffage, 34°C, 38°C ou 42°C	
Température de l'air	Variable : Sans chauffage, 45°C, 55°C ou 65°C	
Système de sécurité pour air, eau et siège	Fusible de contrôle de la température	
Poids	30 kg	7 kg
Economie d'énergie	Mode veille	
Dimensions L x p x h	415 x 616 x 425 mm	395 x 495 x 160 mm
Installation	S'installe comme un WC suspendu normal (évacuation : 100 mm) sur un bâti-support classique ; entraxe de fixation : 23 cm	Voir liste des cuvettes compatibles
Gencod	3308815012513	3308815012261

*TVA à 5,5% applicable sur le produit et/ou sur la pose.

** 5000 € pour un célibataire et 10 000 € pour un couple selon conditions réglementaires.